

**Profec Wodomierz żeliwo  
DN80 kołnierz DIN 16bar  
40m<sup>3</sup>/h niebieski LXLC(R) typ  
Woltman poziomy (0892522)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ Woltman

Materiał żeliwo

Model LXLC(R)

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

MaximumReadingCapacity 999.999

Zakres temperatur 0°C - 40°C

Ciśnienie 16 bar

Wydajność 63 m<sup>3</sup>/h

Wydajność Qmaks 80 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 40 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.79 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m<sup>3</sup>/h

MinimumReadingCapacity 0.002

Długość 225 mm

Średnica 3 "

Śred. podziałowa 160 mm

## WYMIARY

Długość instalacji 225

H 279 mm

PCD 160 mm

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>