

**Profec Wodomierz żeliwo  
DN100 kołnierz DIN 10bar  
60m<sup>3</sup>/h niebieski LXXG typ  
łopatkowy poziomy (0892383)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ łopatkowy

Materiał żeliwo

Model LXXG

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 40 °C

Wydajność 100 m<sup>3</sup>/h

Wydajność Qmaks 250 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 60 m<sup>3</sup>/h

Rozmiar DN100

Q1 ISO 4064 (2005) 4 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 100 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m <sup>3</sup> /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	250 mm
---------	--------

Średnica	4 "
----------	-----

Śred. podziałowa	180 mm
------------------	--------

## WYMIARY

Długość instalacji	250
--------------------	-----

H	290 mm
---	--------

PCD	180 mm
-----	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

**Wygenerowano w dniu: 24.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>