

**Hunter Zraszacz wynurzalny
tworzywo sztuczne 1" GW 50°-
360° czarny typ I-25-06-SS
(7026272)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	0,82 - 7,24 m ³ /h
Wydajność	13,6 - 120,2 l/min
Połączenie	GW
Zakres sektora	50°-360°
Kąt	25 °
Maks. średnica	43.2 m
Promień	11,9 - 21,6 m
Rek. ciś.	2,5 - 7 bar
Typ	I-25-06-SS
Rozmiar	1"
Wysokość podnoszenia	15 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3.5	2.32	13.4	3.5	2.50	14.0	3.5	3.23	15.5	4.0	4.54	17.7	4.0	5.00	18.3
4.0	2.61	13.4	4.0	2.80	14.3	4.0	3.52	15.8	5.0	4.95	17.7	5.0	5.52	18.9
5.0	2.86	13.7	5.0	3.07	14.9	5.0	3.70	15.8	5.5	5.41	18.3	5.5	5.88	19.5
5.5	3.07	14.0	5.5	3.27	15.2	5.5	4.11	16.2	6.0	5.66	18.3	6.0	6.21	19.8

INFORMACJE O PRODUKCIE

I-25 Mocny jak żelazo. Ma promień nawadniania od 12 do 21 metrów, ten rotor może być używany w strefach o różnej wielkości. Boiska, trawniki, kwietniki: żaden projekt to za dużo. Jego kompaktowa konstrukcja może być dostarczona z opcjonalnym pionem ze stali nierdzewnej. I-25 to niezawodny, mocny i zrównoważony wybór. Niech Hunter I-25 wykona za Ciebie ciężką pracę, dzień po dniu. Teraz nie ma potrzeby, abyś to robił.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>