

Flotide Värmepump stål 32 mm slangkoppling 4,7A 230VAC svart type Plug & Play A A3/32 (7024509)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	Plug & Play A
-----	---------------

Material	stål
----------	------

Condensor	titanium
-----------	----------

Anslutning	slangkoppling
------------	---------------

Max omgivningstemperatur	43 °C
--------------------------	-------

Fas	1
-----	---

Minimum ambient temperature 7 °C

IP värde	IPX4
----------	------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Fläktar (antal)	1
-----------------	---

Nominell vol. flow rate	2 m ³ /t
-------------------------	---------------------

Bruttovikt	28 kg
------------	-------

Storlek	32 mm
---------	-------

Typ	A3/32
-----	-------

Vikt	24 kg
------	-------

Effekt	0.65 kW
--------	---------

COP vid A27/W27	4.41
-----------------	------

Värmeeffekt A15/W25	2.2 kW
---------------------	--------

Ljudnivå	43 dB
----------	-------

Poolvolym	11-15 m ³
-----------	----------------------

Max poolvolym	15 m ³
---------------	-------------------

Fan power	0,06 kW
-----------	---------

Ljudnivå	23 dB
----------	-------

CO2 equivalent	0,2 ton
----------------	---------

Värmeeffekt A27/W27	3.1 kW
---------------------	--------

COP vid A15/W25	3.61
-----------------	------

DIMENSIONER

L	310 mm
---	--------

H	358 mm
---	--------

W	300 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Om du föredrar att simma i en varm pool behöver du inte vänta på att solen ska skina. En Flotide plug&play värmepump lämpar sig för små pooler upp till 35m³ och är mycket lätt att använda.

Egenskaper:

- Lätt och kompakt
- Temperaturskyddsomkopplare ingår
- Uppvärmningstemperatur upp till 35 °C (vatten ut)
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 32 mm slangkoppling
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- 2 års garanti för värmepump, 5 års garanti för kompressor och värmeväxlare

Genererad den: 06/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>