Amiad Automatiskt filter fiberglasförstärkt nylon 2" utvändig gänga 8bar 100mikron 0,1 mm rostfritt stål 316 9-12VDC latch svart/grön type Mini Sigma On-line (7038399)



amiad WATER SYSTEMS

bevo bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/grön
Typ	Mini Sigma On-line
Material	fiberglasförstärkt nylon
Kapacitet	30 m^3/h
Material filterelement	rostfritt stål 316
Packningsmaterial	EPDM
Storlek	2"
Anslutning	utvändig gänga
Längd	1096 mm
Volt	9-12VDC latch
Bredd	421 mm
Vikt	16 kg
Höjd	370 mm
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	8 bar
Backspolningsuttag	1 1/2 "
Filtrering	100 mikron

bevo
bringing water to life

Backspolnings flow rate	8,7 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/amiad-automatiskt-filter-fiberglasfoerstaerkt-nylon-2-utvaendig-gaenga-8bar-100mikron-0-1-mm-rostfritt-staal-316-9-12vdc-latch-svart-groen-type-mini-sigma-on-line-7038399
Filteryta	0.12 m^2
Filtrering	0,1 mm

DIMENSIONER

Cr-1	225 mm

PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma för onlineinstallationer.
Amiad ADI-P 12VDC-styrenhet med en 2W-spärr magnetventil gör att användaren kan övervaka och kontrollera filtret från Amiad-appen på din mobil via Bluetooth.
Appen kommer att ge följande information:
- DP- och spolcykelräknare.
- Varningar (lågt / högt tryck) och lågt batteri.
- Rapporter och prestandahistorik.

Självrengöringscykel utlöses av en integrerad DP-switch som initieras av: en förinställd 0,5-signal från DP-switch, ett tidsintervall eller en manuell start
. Spolningstid på 10 sekunder.
Levereras med 1,5 " spolventil.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life