

**Rain Bird Droppslang PE 16  
mm x 1,2 mm 4,1bar  
125mikron 1,6L/h 33cm brun  
100m type PC inline XF-D  
(7022017)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Typ	PC inline XF-D
Material	PE
Filtrering	125 mikron
Inner Ø	13,6 mm
Öppningstryck	0,58 bar
Max omgivningstemperatur	51,7 °C
Tryck	4,1 bar
Max temp.	38 °C
Rek. tryck	0,58 - 4,1 bar
Vägg tjocklek	1,2 mm
Flow	1,6 L/h
Storlek	16 mm
Längd	100 m
Max längd	140 m
Avstånd	33 cm

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang, typ PC inline XF-D är idealisk för droppbevattning på marköverdrag, i täta planteringar, häckrader, träd och för många andra applikationer.

Den bruna XF-D-droppslangen kan rustas med XF-insatser och låsbeslag.

XF-D droppbevattningsslangens tryckkompenseringsområde ligger mellan 1,0 - 3,8 bar.

XF-D specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i rullarna före och under installationen.

Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

De inline-spridarna har en skyddad labyrint som gör att den kan kontrollera flödet mer exakt jämfört med en rund spridare.

## Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>