Rain Bird Droppslang PE 16 mm x 1,2 mm 4,1bar 125mikron 1,6L/h 33cm brun 100m type PC inline XF-D (7022017)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Typ	PC inline XF-D
Material	PE
Filtrering	125 mikron
Inner Ø	13,6 mm
Öppningstryck	0,58 bar
Max omgivelsetemperatur	51,7 °C
Tryck	4,1 bar
Max temp.	38 °C
Rek. tryck	0,58 - 4,1 bar
Väggtjocklek	1,2 mm
Flow	1,6 L/h
Storlek	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-droppslang-pe-16-mm-x-1-2-mm-4-1bar-125mikron-1-6l-h-33cm-brun-100m-type-pc-inline-xf-d-7022017
Längd	100 m
Max längd	140 m

Avstånd	33 cm

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang, typ PC inline XF-D är idealisk för droppbevattning på marköverdrag, i täta planteringar, häckrader, träd och för många andra applikationer.
Den bruna XF-D-dropplangen kan rustas med XF-insatser och låsbeslag.
XF-D droppbevattningsslangens tryckkompenseringsområde ligger mellan 1,0 - 3,8 bar.
XF-D specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i rullarna före och under installationen.
Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.
De inline-spridarna har en skyddad labyrint som gör att den kan kontrollera flödet mer exakt jämfört med en rund spridare.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com