

**Tryckrör stansat PE40 20 mm x  
1,5 mm slät 4bar svart 500m  
stansat var 50cm (7015189)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Material | PE40 |
|----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Anslutning | slät |
|------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Expansionskoefficient | 0.2 |
|-----------------------|-----|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 4 bar |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 20 mm |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 500 m |
|-------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Stansade | 50 cm |
|----------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 1,5 mm |
|---------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Användning: Förstansad LPDE används främst med droppknappar eller droppset samt mikrosprinkler med anslutningar med hulling.

**Genererad den: 05/10/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>