

**Grundfos Variabel hastighet  
cirkulationspump gjutjärn 1  
1/2" utvändig gänga 10bar  
0.68A 230VAC svart/röd WRAS  
type Alpha2 GO 25-75 (180)  
(7046900)**



GRUNDFOS 

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart/röd

Material gjutjärn

Godkännande WRAS

Pump body gjutjärn

Material impeller 1 komposit

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 110 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Max omgivsetemperatur 55 °C

Tryck 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 25-75 (180)

Kapacitet 2.52 m<sup>3</sup>/h

MWC	5.52 m
-----	--------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

Ampere	0.68 A
--------	--------

## Genererad den: 28/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>