

**Rain Bird Spruthuvud plast
5/8" UNC invändig gänga
3,8bar 45°-270° brun type R-
VAN18 (7019419)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Material | plast |
| Lämplig för | 1800 & UNI-Spray series |
| Anslutning | UNC invändig gänga |
| Sektorjusterbart intervall | 45°-270° |
| Vinkel | 26 ° |
| Tryck | 3,8 bar |
| Rek. tryck | 2.1 - 3,8 bar |
| Färg | brun |
| Typ | R-VAN18 |
| Kapacitet | 1,59 - 6,13 l/min |
| Kapacitet 1.5bar | 70-290 l/h |
| Kapacitet 2.5bar | 100-390 l/h |
| Kapacitet 2bar | 90-360 l/h |
| Kapacitet 3bar | 110-440 l/h |
| Storlek | 5/8" |
| Radie | 4,9 - 5,5 m |
| Radie 3bar | 5,3 m |

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ R-VAN används med 1800 seriens popup-sprinklers. Vi rekommenderar detta spruthuvud för effektiv bevattning och installation i trädgården. Munstycken i R-VAN-serien matchar nederbördsgraden i 5000-serien med MPR-munstycken vilka förenklar beräkningarna för installation och layout.

R-VAN-munstyckena producerar större droppar och en tjockare vattenström vilket gör det möjligt att upprätthålla hög vindbeständighet, vilket minskar vattenavfallet.

R-VAN-munstyckena är inte bara kompatibla med alla popup-sprinklers i 1800-serien, men deras prestanda och mångsidighet är oöverträffad genom att minska bevattningstiderna med över 33 % och genom att erbjuda ett komplett utbud av justerbara, full cirkel- och raka munstycken som täcker både stora och små områden.

Toppen är färgad för enkel identifiering av radie och båge.

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>