

**NaanDan Droppslang PE 16
mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130mikron 0,5L/h 20cm svart
500m type Amnon PC CNL
(7024185)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Amnon PC CNL

Material PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Flow 0,5 L/h

Öppningstryck 1 bar

Tryck 4 bar

Rek. tryck 1 - 4 bar

Storlek 16 mm

Längd 500 m

Inner Ø 14 mm

Max längd 180 m

Avstånd 20 cm

Väggjocklek 39 mil

Väggjocklek 1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>