NaanDan Droppslang PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130mikron 0,5L/h 20cm svart 500m type Amnon PC CNL (7024185)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Amnon PC CNL
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Flow	0,5 L/h
Öppningstryck	1 bar
Tryck	4 bar
Rek. tryck	1 - 4 bar
Storlek	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-16-mm-x-1-0-mm-39mil-4bar-130mikron-0-5l-h-20cm-svart-500m-type-amnon-pc-cnl-7024185
Längd	500 m
Inner Ø	14 mm
Max längd	180 m
Avstånd	20 cm
Väggtjocklek	39 mil

Väggtjocklek	1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.
Öppningstryck: 1,0 bar.
Stängningstryck: 0,2 bar.
Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.
Koefficientvariation (CV): 3 %.
Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com