

**PSH Kommersiell poolpump
PP/GF30 75 mm limsocket
4/2,3A 230/400VAC svart type
Maxi-15T IE3 1.5HK (7039025)**





 P S H

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	PPO-GF30
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	limsockel
Max temperatur	40 °C
Bredd	232 mm
Höjd	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-15T IE3
Kapacitet	3,3 - 34,6 m ³ /h
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	14 m

Storlek	75 mm
Längd	719 mm
Volt	230/400VAC
Vikt	18.3 kg
Effekt	1.1 kW
Ampere	4/2,3 A




PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Själv sugande upp till 2 mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40°C



Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>