

Norsup Värmepump Inverter ABS 50 mm 17.2A 230VAC svart type horisontal SG P 17X/32 (7036128)




NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|-----------------------|
| Färg | svart |
| Typ | horisontal SG P |
| Material | ABS/rostfritt stål |
| Condensor | titanium |
| Fan orientation | Horizontal |
| Anslutningsmöjligheter | WiFi |
| Max temperatur | 40 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 9 °C |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivningstemperatur | 43 °C |
| Minimum ambient temperature | -15 °C |
| Refrigerant | R32 |
| Compressor type | Rotary |
| Energy label | A |
| Nominell vol. flow rate | 5,3 m ³ /t |
| Bruttovikt | 79 kg |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Storlek | 50 mm |
| Typ | 17X/32 |
| Volt | 230VAC |
| Vikt | 75 kg |
| Ampere | 17.2 A |
| Ljudnivå | 53 dB |
| Fas | 1 |
| Poolvolym | 45-80 m ³ |
| Max poolvolym | 80 m ³ |
| COP vid A15/W25 | 8.2 - 5.2 |
| Värmeeffekt A15/W25 | 11.5 - 3 kW |
| Fläkthastighet | 500-750 Rpm |
| Ljudnivå | 33 dB |
| CO2 equivalent | 0,54 ton |
| Compressor brand | Hitachi |
| Fläktar (antal) | 1 |
| COP vid A27/W27 | 16 - 6.7 |
| Värmeeffekt A27/W27 | 17 - 3.8 kW |
| Motoreffekt | 2.54 - 0.24 kW |

DIMENSIONER

H 870 mm

L 1165 mm

W 485 mm

PRODUKTINFORMATION

Denna värmepump med full inverterteknik ger möjlighet att anpassa värmekapaciteten efter väderförhållandena. Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet minska ljudnivån och energiförbrukningen. WiFi-modulen ingår i förpackningen. SmartGrid-tekniken; värmepumparna regleras utifrån det värmebehov som krävs, men de kan inte regleras utifrån den tillgängliga elen. Om mängden egenproducerad el understiger det värde som värmepumpen och alla andra förbrukare tillsammans kräver, kommer extern el att behövas. SmartGrid är en digital styringång som tillåter externa signaler att påverka värmepumparnas elanvändning.

Egenskaper:

- Energimärkning A
- Pekskärm i fullfärg
- Automatisk justering av värmekapaciteten efter väderförhållanden
- "All seasons"-modellen fungerar ned till -15 °C
- Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatiskt frostskydd
- Effektiv, COP upp till 16
- Skåp tillverkat i ABS
- Titantvinnad värmeväxlare beständig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare

- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>