# Magnetventil mässing 3/4" invändig gänga 16bar 230VAC type WKE (0404092)




bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | WKE |
| Material | mässing |
| Funktion | indirekt servodrivet |
| Indirekt effekt | |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | invändig gänga |
| Höger-vinklad modell | |
| Deaktiverad vid öppning | Nej |
| Volt | 230VAC |
| Temperatur intervall | -10°C - 140°C |
| Min. tryckskillnad | 0.1 bar |
| Max omgivelsetemperatur | 35 °C |
| Likström (DC) | no |
| Kapacitet | 50 l/min |
| Storlek | 3/4" |
| WebshopURL | |

https://www.bevo.com/sv-se/magnetventil-maessing-3-4-invaendig-gaenga-16bar-230vac-type-wke-0404092

| | |
|---|---|
| Tryck | 16 bar |

# PRODUKTINFORMATION

Den här ventilen behöver en minsta tryckskillnad på 1 mwc vid ventilen.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com