

NaanDan Sektorspridare mässing 1/2" utvändig gänga 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ 423 WP AG

Material mässing

Anslutning utvändig gänga

Max diameter 28 m

Munstycke storlek 4,0 mm

Rek. tryck 2 - 4 bar

Kapacitet 2bar 0,85 m³/h

Kapacitet 3bar 1,03 m³/h

Kapacitet 4bar 1,18 m³/h

Storlek 1/2"

Radie 2bar 12,5 m

Radie 3bar 13,5 m

Radie 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,93	13,5	4,0	1,18	14,0

PRODUKTINFORMATION

Jordbruks versionen (AG) har en extra sand- och dammskyddsmuff samt en förbättrad vit bricka som bättre står emot smuts.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>