# Praher 3-vägs kulventil T-borrning PVC-U 63 mm limsockel 3bar DN50 24VAC grå type T-borrad sid-uppkopplong (0111277)



PRAHER GROUP

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | grå |
| Typ | T-borrad |
| Material | PVC-U |
| Funktion | ställdon 24V |
| Handtagsfärg | röd |
| Axel | PVC |
| Konvertertid | 26 sek. |
| Materialhus | PVC-U |
| Packningsmaterial | PTFE/EPDM |
| Kulborrning | T-borrning |
| Anslutningstyp | sid-uppkopplong |
| Anslutning | limsockel |
| Volt | 24VAC |
| Temperatur intervall | 0°C - 60°C |
| Effekt | 8 W |
| Tryck | 3 bar |
| Storlek | 63 mm |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/praher-3-vaegs-kulventil-t-borrning-pvc-u-63-mm-limsockel-3bar-dn50-24vac-graa-type-t-borrad-sid-uppkopplong-0111277 |
| DN | 50 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| ØDf | 50 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Elektriskt ställdon med manuell åsidosättning. Med kulpositionsindikering.

## Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com