Hunter Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 1" utvändig gänga 10bar 24VAC svart type PGV-100-MM-B (7032963)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	fiberglasförstärkt nylon
Funktion	indirekt servodrivet med flow control handle
Materialhus	fiberglasförstärkt nylon
Volt	24VAC
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	10 bar
Max temp.	66 °C
Typ	PGV-100-MM-B
Kapacitet	0,7 - 150 l/min
Storlek	1"
Anslutning	utvändig gänga
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/hunter-magnetventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-1-utvaendig-gaenga-10bar-24vac-svart-type-pgv-100-mm-b-7032963

PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för hemmabruk och mindre kommersiella platser.
Extern/intern manuell avtappning möjliggör en snabb och enkel aktivering av ventilen.
Flödesstyrning maximerar effektiviteten och förlänger systemets livslängd.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com