# Bermad Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 3/4" invändig gänga 10bar 24VAC svart type 200 utan flow control (7033089)



BERMAD

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Typ | 200 |
| Material | fiberglasförstärkt nylon |
| Funktion | indirekt magnetdrivet |
| Membranmaterial | NBR |
| Indirekt effekt | |
| Sätesmaterial | NBR |
| Materialhus | fiberglasförstärkt nylon |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | invändig gänga |
| Höger-vinklad modell | nej |
| Typ | utan flow control |
| Min. inloppstryck | 0.7 bar |
| Tryck | 10 bar |
| Max temp. | 50 °C |
| Kapacitet | 150 l/min |
| Storlek | 3/4" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/bermad-magnetventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-3-4-invaendig-gaenga-10bar-24vac-svart-type-200-utan-flow-control-7033089 |
| Volt | 24VAC |

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com