

**DAB Djupbrunnspump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga 15A  
230VAC med 30m kabel och  
control box booster type S4 KIT  
8/15 oljekylnin (7030921)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 8/15

Uteffekt 3 Hk

Modell med 30m kabel och control box booster

MWC 90 m

Storlek	2"
Vikt	21.7 kg
Effekt	2.2 kW
Antal impeller	15
Ampere	15 A
Max flow rate	10.8 m <sup>3</sup> /h
Tryck	2 "
BEP Capacity	7.2
BEP Head	74.5
PORlh	89.4
PORhh	52.2
PORlq	8.6
PORhq	5
Effektivitet	65,2 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 1519 mm

## DIMENSIONER

Db	99 mm
----	-------

H-1

1419 mm

ØDi-1

2 "

ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>