

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
8,63A 230VAC rostfritt stål
type Feka VS 1200 M-A med
flytande kontakt (7030952)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg rostfritt stål

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 rostfritt stål 304

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 50 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 2 "

Max omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Feka VS 1200 M-A

Uteffekt 1,6 Hk

Storlek 2"

Flyter inkluderad



Volt 230VAC

Effekt 1.2 kW

MWC	14
Ampere	8,63 A
Max flow rate	30 m ³ /h
BEP Capacity	21.4
BEP Head	7.67
PORlh	10.1
PORhh	5.86
PORlq	14.98
PORhq	25.68

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "



PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 14/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>