NaanDan Droppslang PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 1,1L/h 25cm svart 300m type Amnon PC CNL (7020696)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Amnon PC CNL
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Öppningstryck	1 bar
Tryck	4 bar
Rek. tryck	1 - 4 bar
Flow	1,1 L/h
Storlek	20 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-1-1l-h-25cm-svart-300m-type-amnon-pc-cnl-7020696
Längd	300 m
Inner Ø	17,6 mm
Max längd	250 m
Avstånd	25 cm
Väggtjocklek	47 mil

Väggtjocklek	1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.
Öppningstryck: 1,0 bar.
Stängningstryck: 0,2 bar.
Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.
Koefficientvariation (CV): 3 %.
Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com