

**Tefen Doseringspump 3/4" x 16
mm x 3/4" utvändig gänga x
slangkoppling x utvändig
gänga type MixRite 2.5 On/Off
external by-pass 0.4% - 4%
(7028004)**



TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite 2.5 On/Off external by-pass
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	7 - 2500 L/h
Storlek	3/4" x 16 mm x 3/4"
Justerbar blandning	0,4 - 4%
Rek. tryck	0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATION

Den externa by-passen gör det möjligt att blanda gödningsmedel / syra-blandningen vid pumpens utlopp och inte inuti, vilket förhindrar igensättning i pumpen på grund av blandningsreaktioner.

Levereras med sugslang, monteringsfäste och tätningssats.

Sugslangens längd är 1,5 m lång.

Rekommenderas för användning av gödningsmedel och inte med syror.

Se vår kemiska kompatibilitetstabell för att välja rätt modell för din applikation.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>