

**Rovatti Flerstegs pump  
gjutjärn DN65 x DN50 DIN fläns  
27bar 32,5A 400VAC grön type  
ME 25K65-42/3 (7024388)**



**rovatti pompe**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material gjutjärn

Pump body gjutjärn

Material impeller 1 gjutjärn

Anslutning DIN fläns

Volt 400VAC

Max temperatur 90 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 50

Sug 65

Typ ME 25K65-42/3

Uteffekt 25 Hk

MWC 115 m

Storlek DN65 x DN50

Effekt 18.5 kW

Antal impeller 3

Ampere 32,5 A

Max flow rate 60 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 42

BEP Head 97

Effektivitet 74.8 %

## DIMENSIONER

Cb-1 275 mm

Cr-1 250 mm

G 330 mm

H 465 mm

L 1108 mm

Lb 688 mm

Mc 280 mm


Mr 408 mm

O 14 mm

W-1 380 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm



## PRODUKTINFORMATION

ME (Europa) horisontal typ är en högeffektiv pump.

Lattyflon-packboxen är idealisk för installationer med smutsigt vatten eftersom problem inte kan uppstå mot den mekaniska tätningen med packboxen, där sand annars kan skada tätningen. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.

ME (Europa) horisontala pumpar kan också levereras med valfri mekanisk tätning för rent vatten, vänligen kontakta oss för mer information.

Inga motflänsar levereras med ME (Europa) horisontala pumpar, för motflänskit, ta kontakt med oss.

ME (Europa) horisontala pumpar kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med högre kapacitet än med Compact ME-typerna.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>