Honeywell Tryckreduceringsventil mässing 1 1/2" utvändig gänga 16bar 0,16 mm DN40 rostfritt stål DVGW/KIWA/WRAS type D06F (0410940)



Honeywell

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	D06F
Material	mässing
Godkännande	DVGW/KIWA/WRAS
Material filterelement	rostfritt stål
Membranmaterial	NBR
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	utvändig gänga
Filtrering	0,16 mm
Fabriksindställning	3 bar
Utloppstryck	1,5 - 6 bar
Tryck	16 bar
Max temp.	40 °C
Kapacitet	12,6 m^3/h
Storlek	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/honeywell-tryckreduceringsventil-maessing-1-1-2-utvaendig-gaenga-16bar-0-16-mm-dn40-rostfritt-staal-dvgw-kiwa-wras-type-

d06f-0410940

Längd	225 mm
DN	40
Vikt	3.3 kg
Höjd	299 mm

PRODUKTINFORMATION

Utan tryckmätare.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com