Profec Brandslang EPDM/polyester 100 mm Storz KA 133 10bar vit 15m type 110A (0503020)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Material	EPDM/polyester
Anslutning	Storz
Temperatur intervall	-20°C - 80°C
Tryck	10 bar
Typ	110A
Kloavstånd	133 KA
Storlek	100 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-brandslang-epdm-polyester-100-mm-storz-ka-133-10bar-vit-15m-type-110a-0503020
Längd	15 m
Inner Ø	100 mm
Väggtjocklek	1,5 mm

DIMENSIONER

D	2 inch

PRODUKTINFORMATION

Profec byggnads- och industriell slang rustad med Storz-kopplingar används ofta i industrier och för byggändamål Denna platta slang har ett innerskikt av EPDM och ett yttre polyesterskikt mot slitage. Slangen har ett maximalt arbetstryck på 10 bar vid en temperatur på 80 grader. Denna platta slang finns i utföranden från 52 till 100 mm med matchande Storz-koppling i aluminium och i rullängder mellan 5 - 30 meter.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com