

**Profec Brandslang  
EPDM/polyester 100 mm Storz  
KA 133 10bar vit 15m type  
110A (0503020)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg vit

Material EPDM/polyester

Anslutning Storz

Temperatur intervall -20°C - 80°C

Tryck 10 bar

Typ 110A

Kloavstånd 133 KA

Storlek 100 mm

Längd 15 m

Inner Ø 100 mm

Vägg tjocklek 1,5 mm

# DIMENSIONER

D 2 inch

# PRODUKTINFORMATION

Profec byggnads- och industriell slang rustad med Storz-kopplingar används ofta i industrier och för byggändamål Denna platta slang har ett innerskikt av EPDM och ett yttre polyesterskikt mot slitage. Slangen har ett maximalt arbetstryck på 10 bar vid en temperatur på 80 grader. Denna platta slang finns i utföranden från 52 till 100 mm med matchande Storz-koppling i aluminium och i rullängder mellan 5 - 30 meter.

## Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>