

**NaanDan Droppslang PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 2,2L/h 33cm brun
100m type TurfDrip CNL
(7030184)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg brun

Typ TurfDrip CNL

Material PE

Filtrering 130 mikron

Längd 100 m

Öppningstryck 0,5 bar

Tryck 4 bar

Rek. tryck 0,5 - 4 bar

Väggdjocklek 47 mil

Väggdjocklek 1,2 mm

Flow 2,2 L/h

Storlek 16 mm

Inner Ø 13,6 mm

Max längd 102 m

Avstånd 33 cm

PRODUKTINFORMATION

NaanDan TurfDrip med Amnon CNL-spridare är idealisk för kommersiell droppbevattning med stora höjdskillnader.

CNL står för Compensated Non Leakage vilket innebär att alla spridare kommer att öppnas och stängas samtidigt så att varje spridare ger samma mängd vatten.

Det speciella materialet TurfDrip ger det ytterligare flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen.

Bruna spolar levereras packade i plastfolie som gör att du kan spara rester av droppslang i originalförpackningen.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>