NaanDan Droppslang PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 2,2L/h 33cm brun 100m type TurfDrip CNL (7030184)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Typ	TurfDrip CNL
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Längd	100 m
Öppningstryck	0,5 bar
Tryck	4 bar
Rek. tryck	0,5 - 4 bar
Väggtjocklek	47 mil
Väggtjocklek	1,2 mm
Flow	2,2 L/h
Storlek	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-16-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-2-2l-h-33cm-brun-100m-type-turfdrip-cnl-7030184
Inner Ø	13,6 mm
Max längd	102 m
Avstånd	33 cm

PRODUKTINFORMATION

NaanDan TurfDrip med Amnon CNL-spridare är idealisk för kommersiell droppbevattning med stora höjdskillnader.
CNL står för Compensated Non Leakage vilket innebär att alla spridare kommer att öppnas och stängas samtidigt så att varje spridare ger samma mängd vatten.
Det speciella materialet TurfDrip ger det ytterligare flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen.
Bruna spolar levereras packade i plastfolie som gör att du kan spara rester av droppslang i originalförpackningen.
Öppningstryck: 1,0 bar.
Stängningstryck: 0,2 bar.
Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com