

**IDIT Droppslang PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130mikron
3,1L/h 30cm svart 100m type
Non PC (7006236)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Non PC

Material PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Tryck 4 bar

Rek. tryck 2 bar

Väggjocklek 46 mil

Väggjocklek 1,15 mm

Flow 3,1 L/h

Storlek 16 mm

Längd 100 m

Inner Ø 13,7 mm

Max längd 49 m

Avstånd 30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/R - IDIT 16-14/br	Q = L/R - IDIT 16-23/br	Q = L/R - IDIT 16-31/br	Q = L/R - IDIT 16-43/br	Q = L/R - IDIT 16-10/br
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATION

Droppledningar, korta spolar, speciellt för mindre installationer.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>