

Honeywell Filterkombination mässing 1" utvändig gänga 16bar DN25 DVGW type FK-06 (7003839)



Honeywell

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ FK-06

Material mässing

Godkännande DVGW

Funktion

Handtagsfärg svart

Handtagsmaterial plast

Kulmaterial rostfritt stål

Material ventil mässing

Materialhus mässing

Packningsmaterial NBR

Anslutning utvändig gänga

Max temperatur 40 °C

Max flow rate 6 m³/h

Max omgivningstemperatur 55 °C

Tryck 16 bar

Storlek 1"

Längd 180 mm

DN 25

Diameter 61 mm

Vikt 1.5 kg

DIMENSIONER

Cb-1 180 mm

Ct-1 111 mm

PRODUKTINFORMATION

FK-06 sköljbara filterkombinationer säkerställer en kontinuerlig tillförsel av filtrerat vatten. De förhindrar inträngning av främmande ämnen som rostpartiklar, hampatrådar och sandkorn. Ansamling av främmande partiklar i filterskålens botten kan enkelt avlägsnas genom omvänd sköljning. Tryckreduceringsventilen förhindrar övertrycksskador och minskar vattenförbrukningen. Apparaterna uppfyller kraven enligt DIN/DVGW. De kompakta måtten gör att filterkombinationen kan monteras även där utrymmet är begränsat.

- Ett vrid på inställningsratten är allt som krävs för inställning
- Inställningen kan avläsas direkt på inställningsindikatorn
- Filtrerat vatten bibehålls även under sköljning
- Balansering av inloppstrycket - varierande inloppstryck påverkar inte utloppstrycket
- Filter och komplett filterskål är utbytbara

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>