

**DAB Dränkbar pump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga  
4,2A 230VAC rostfritt stål type  
Feka VS 550 M-A med flytande  
kontakt (7030949)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 550 M-A
Uteffekt	0,75 Hk
MWC	7,4 m
Storlek	2"
Flyter	inkluderad
Volt	230VAC

Effekt 0.55 kW

Ampere 4,2 A

Max flow rate 18 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 13.4

BEP Head 3.81

PORlh 5.19

PORhh 2.67

PORlq 9.38

PORhq 16.08

## DIMENSIONER

Cb-1 98 mm


Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>