
3-vägs kulventil T-borrning mässing förnicklad 1" invändig gänga 16bar DN25 type T-borrad sid-uppkopplong (0401525)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	T-borrad
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Axel	PVC
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Kulborrning	T-borrning
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-30°C - 150°C
Tryck	16 bar
Storlek	1"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/3-vaegs-kulventil-t-borrning-maessing-foernicklad-1-invaendig-gaenga-16bar-dn25-type-t-borrad-sid-uppkopplong-0401525
DN	25

DIMENSIONER

Ct-1	105 mm
F-1	23 mm
F-2	23 mm
Lb	104 mm
R	170 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
ØDi-3	1 "



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life