

**Profec Torr vattenmätare  
nylon 1 1/2" utvändig gänga  
16bar 0,1A DN32 24V svart  
CE/MID MD-AP type Nylon  
multi jet horisontal med puls  
möjlighet (7025227)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Nylon multi jet

Material nylon

Godkännande CE/MID

Modell MD-AP

Anslutning utvändig gänga

Puls option 10 L

Typ horisontal med puls möjlighet

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 99.999

Volt 24V

Tryck 16 bar

Max temp. 50 °C

Dn 1 1/4 Inch

Storlek 1 1/2"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.13 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 10 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005)	12.5 m <sup>3</sup> /h
--------------------	------------------------

Längd	230 mm
-------	--------

DN	32
----	----

Bredd	104 mm
-------	--------

Diameter	1 1/4 "
----------	---------

## DIMENSIONER

H	117 mm
---	--------

Installationslängd	230
--------------------	-----

## PRODUKTINFORMATION

Den här vattenmätaren uppfyller standarden ISO 4064-2005 och EN 14154. Nylonvattenmätaren levereras med plastkopplingar. Nylonhöljet förbättrar kemisk resistens och ökar pris/kvalitetsförhållandet.

**Genererad den: 28/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>