

**Rain Bird Droppslang PE 16,1
mm x 1,2 mm 3,8bar
125mikron 1,6L/h 33cm brun
100m type PC inline XFS sub
surface (7021538)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg brun

Material PE

Filtrering 125 mikron

Längd 100 m

Inner Ø 13,6 mm

Max omgivningstemperatur 52 °C

Avstånd 33 cm

Tryck 3,8 bar

Max temp. 38 °C

Rek. tryck 1 - 3,8 bar

Väggjocklek 1,2 mm

Typ PC inline XFS sub surface

Flow 1,6 L/h

Storlek 16,1 mm

Max längd 175 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang med typ PC inline XFS under marken är idealisk för lågunderhållssystem för gräsmarker, buskage eller större markområden. XFS droppslang under marken kommer med en inline-droppspredare med kopparskärningsteknik för att förhindra rotintrång i labyrinten. XFS specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen. Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>