# NaanDan Droppslang PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 1,1L/h 16.6cm svart 300m type Amnon PC CNL (7043124)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Typ | Amnon PC CNL |
| Material | PE |
| Filtrering | 130 mikron |
| Filtrering | 120 mesh |
| Öppningstryck | 1 bar |
| Tryck | 4 bar |
| Rek. tryck | 1 - 4 bar |
| Flow | 1,1 L/h |
| Storlek | 20 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-1-1l-h-16.6cm-svart-300m-type-amnon-pc-cnl-7043124 |
| Längd | 300 m |
| Inner Ø | 17,6 mm |
| Max längd | 440 m |
| Avstånd | 16.6 cm |
| Väggtjocklek | 47 mil |

| | |
|---|---|
| Väggtjocklek | 1,2 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.
Öppningstryck: 1,0 bar.
Stängningstryck: 0,2 bar.
Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.
Koefficientvariation (CV): 3 %.
Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com