Honeywell Tryckreduceringsventil mässing 1" utvändig gänga 16bar 0,16 mm DN25 rostfritt stål DVGW/KIWA/WRAS type D06F (0410925)



Honeywell

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	D06F
Material	mässing
Godkännande	DVGW/KIWA/WRAS
Material filterelement	rostfritt stål
Membranmaterial	NBR
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	utvändig gänga
Filtrering	0,16 mm
Fabriksindställning	3 bar
Utloppstryck	1,5 - 6 bar
Tryck	16 bar
Max temp.	40 °C
Kapacitet	5,8 m^3/h
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/honeywell-tryckreduceringsventil-maessing-1-utvaendig-gaenga-16bar-0-16-mm-dn25-rostfritt-staal-dvgw-kiwa-wras-type-

d06f-0410925

Längd	180 mm
DN	25
Vikt	1.4 kg
Höjd	175 mm

PRODUKTINFORMATION

Utan tryckmätare.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com