

# Dränkbar pump PP 1 1/4" invändig gänga 1,6A 230VAC svart/blå type Robusta 200TS med flytande kontakt (7021352)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/blå
Typ	Robusta 200TS
Material	PP
Uteffekt	0,45 Hk
Pump body	PP
Material impeller 1	PA
MWC	6,3 m
Anslutning	invändig gänga
Flyter	integrerad
Max temperatur	40 °C
Effekt	0.36 kW
Ampere	1,6 A
Tryck	1 1/4 "
Storlek	1 1/4"
Volt	230VAC
Max flow rate	8.5 m <sup>3</sup> /h

# DIMENSIONER

H-1	304 mm
-----	--------

W-1	195 mm
-----	--------

# PRODUKTINFORMATION

Nedsänkbar plastpump med inbyggd flödesomkopplare och toppanslutning med 1 1/4" invändig gänga.

Med sitt kompakta format (max. bredd 200 mm) är den mycket populär för dränering av rörsystem.

Pumpen kan sänka vattennivån ned till 3 mm.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>