

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1 1/4" invändig gänga
6,3A 230VAC med 30m kabel
och control box booster type
S4 KIT 3/13 oljekylnin (7030914)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 3/13

Uteffekt 1 Hk

Modell med 30m kabel och control box booster

MWC 72 m

Storlek	1 1/4"
Vikt	12.9 kg
Effekt	0.75 kW
Antal impeller	13
Ampere	6,3 A
Max flow rate	4.2 m ³ /h
Tryck	1 "
BEP Capacity	3.47
BEP Head	42.5
PORlh	57.1
PORhh	29.8
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Effektivitet	63,7 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 1006 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
----	-------

H-1

906 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>