

**Profec Torr vattenmätare  
mässing förnicklad 3/4"  
utvändig gänga 10bar 0,1A  
1.5m<sup>3</sup>/h 24V CE/MID type  
singel jet (0892313)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	singel jet
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	CE/MID
Kapacitet Qmax	3 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet Qn	1.5 m <sup>3</sup> /h
Anslutning	utvändig gänga
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Volt	24V
Temperatur intervall	2°C - 90°C
Tryck	10 bar
Lämplig för	varmt vatten
Storlek	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m <sup>3</sup> /h
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m <sup>3</sup> /h
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m <sup>3</sup> /h

Längd 110 mm

Bredd 77 mm

## DIMENSIONER

H 85 mm

## PRODUKTINFORMATION

Torr displayvattenmätare med magnetisk överföring.  
360° roterbar.  
Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

**Genererad den: 28/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>