

**DAB Dränkbar pump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga  
8,63A 230VAC rostfritt stål  
type Feka VS 1200 M-A med  
flytande kontakt (7043788)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|   |                    |
|---|--------------------|
| Färg                                      | rostfritt stål     |
| Material                                  | rostfritt stål 304 |
| Pump body                                 | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1                       | rostfritt stål 304 |
| Anslutning                                | invändig gänga     |
| Max temperatur                            | 50 °C              |
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C               |
| Tryck                                     | 2 "                |
| Max omgivningstemperatur                  | 40 °C              |
| Minimum ambient temperature               | 0 °C               |
| Typ                                       | Feka VS 1200 M-A   |
| Uteffekt                                  | 1,5 Hk             |
| MWC                                       | 14 m               |
| Storlek                                   | 2"                 |
| Flyter                                    | inkluderad         |
| Volt                                      | 230VAC             |

Effekt 1.1 kW

Ampere 8,63 A

Max flow rate 32 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 21.4

BEP Head 7.67

PORlh 10.1

PORhh 5.86

PORlq 14.98

PORhq 25.68

## DIMENSIONER

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>