

**Grundfos Variabel hastighet
cirkulationspump gjutjärn 1
1/2" utvändig gänga 10bar
0.78A 230VAC svart/röd WRAS
type Alpha2 GO 25-90 (180)
(7046902)**



GRUNDFOS 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart/röd

Material gjutjärn

Godkännande WRAS

Pump body gjutjärn

Material impeller 1 komposit

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 110 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Max omgivningstemperatur 55 °C

Tryck 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Alpha2 GO 25-90 (180)

Kapacitet 2.7 m³/h

| | |
|-----|--------|
| MWC | 6.14 m |
|-----|--------|

| | |
|---------|--------|
| Storlek | 1 1/2" |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Ampere | 0.78 A |
|--------|--------|

Genererad den: 28/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>