

Flotide Värmepump Inverter ABS 50 mm 16A 230VAC svart type horisontal PX 17/32 (7028286)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ horisontal PX

Material ABS/rostfritt stål

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Frekvens 50 Hz

Refrigerant R32

Compressor brand Mitsubishi

Energy label A

Nominell vol. flow rate 5,2 m³/t

Bruttovikt 76 kg

Storlek 50 mm

Typ 17/32

Volt 230VAC

Vikt 66 kg

Ampere 16 A

Ljudnivå 42 dB

| | |
|---------------------|----------------------|
| Fas | 1 |
| Poolvolym | 45-80 m ³ |
| Max poolvolym | 80 m ³ |
| COP vid A15/W25 | 7,22 - 4,61 |
| Värmeeffekt A15/W25 | 12,6 - 2,55 kW |
| Fan power | 0,075 kW |
| Fläkthastighet | 300 - 750 Rpm |
| Ljudnivå | 24 dB |
| CO2 equivalent | 0,41 ton |
| Fläktar (antal) | 1 |
| COP vid A27/W27 | 13,64 - 6,45 |
| Värmeeffekt A27/W27 | 16 - 3,25 kW |
| Motoreffekt | 3,7 - 0,22 kW |

DIMENSIONER

| | |
|---|---------|
| H | 767 mm |
| L | 1046 mm |
| W | 435 mm |

PRODUKTINFORMATION

Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten för att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna vill kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till 50%.

Funktioner:

- Energimärke A
- Inverter värmepumpen ger dig möjligheten för att automatiskt justera värmekapaciteten för att anpassa sig till väderförhållandet
- "All seasons" modell fungerar helt ner till -15°C
- Tyst körningssystem med ljuddämpande och roterande kompressor och ljuddämpande hastighetsvarierande fläktmotor.
- Kan både värma upp och kyla ner
- Automatisk avfrostning
- Enkelt att kontrollera temperaturen på touch displayen i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 13
- Kabinett ABS
- Titan tvinnad värmeväxlare motstår både salt och klor
- Mjuk start, inga spänningstoppar
- R32 gas, som även har en GWP som är tre gånger lägre (Global Warming Potential) än R410A gas
- 2 års garanti på värmepumpen, 7 års garanti på kompressor och värmeväxlare
- Vinteröverdrag medföljer
- Wi-Fi modul medföljer
- Maximum pool volym beror på miljöförhållandet

Genererad den: 10/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>