# Norsup Värmepump Inverter 50 mm 12A 230VAC svart CE type vertikal SG P 13V/32 (7036133)




NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Typ | vertikal SG P |
| Material | ABS |
| Godkännande | CE |
| Condensor | titanium |
| Fan orientation | Vertical |
| Anslutningsmöjligheter | WiFi & 4G |
| Max temperatur | 40 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 9 °C |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 43 °C |
| Minimum ambient temperature | -15 °C |
| Refrigerant | R32 |
| Compressor type | Rotary |
| Fläktar (antal) | 1 |
| Energy label | A |

| | |
|---|---|
| Nominell vol. flow rate | 4.2 $m^3$/t |
| Bruttovikt | 82 kg |
| Storlek | 50 mm |
| Typ | 13V/32 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/norsup-vaermepump-inverter-50-mm-12a-230vac-svart-ce-type-vertikal-sg-p-13v-32-7036133 |
| Volt | 230VAC |
| Vikt | 69 kg |
| Ampere | 12 A |
| Ljudnivå | 44 dB |
| Fas | 1 |
| Poolvolym | 35-60 $m^3$ |
| Max poolvolym | 60 $m^3$ |
| COP vid A15/W25 | 6.2 - 5 |
| Värmeeffekt A15/W25 | 10 - 2.7 kW |
| Fläkthastighet | 500-700 Rpm |
| Ljudnivå | 24 dB |
| CO2 equivalent | 0,44 ton |
| Compressor brand | Mitsubishi |

| | |
|---|---|
| COP vid A27/W27 | 13.4 - 7 |
| Värmeeffekt A27/W27 | 13.5 - 3.7 kW |
| Motoreffekt | 2.90 - 0.23 kW |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H | 865 mm |
| L | 730 mm |
| W | 766 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Denna värmepump med full inverterteknik ger möjlighet att anpassa värmekapaciteten efter väderförhållandena. Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet minska ljudnivån och energiförbrukningen. Den vertikala fläkten på den här enheten är idealisk för installation i trånga utrymmen. WiFi-modulen ingår i förpackningen.

Egenskaper:

- Energimärkning A
- Pekskärm i fullfärg
- Automatisk justering av värmekapaciteten efter väderförhållanden
- “All seasons”-modellen fungerar ned till -15 °C
- Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatiskt frostskydd
- Effektiv, COP upp till 16
- Skåp tillverkat i ABS
- Titantvinnad värmeväxlare beständig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar

- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com