

**DAB Dränkbar pump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga  
3,44A 400VAC rostfritt stål  
type Feka VS 1200 T-NA  
(7030953)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 1200 T-NA
Uteffekt	1,6 Hk
MWC	14 m
Storlek	2"
Flyter	inte inkluderad
Volt	400VAC

Effekt 1.2 kW

Ampere 3,44 A

Max flow rate 30 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 21.4

BEP Head 7.67

PORlh 10.1

PORhh 5.86

PORlq 14.98

PORhq 25.68

## DIMENSIONER

Cb-1 98 mm


Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>