

Hunter Popup-sprinkler plast
3/4" invändig gänga 1,4 - 7bar
50°-360° svart type I-20-04
(7026277)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	I-20-04
Material	plast
Kapacitet	0,07 - 3,23 m ³ /h
Kapacitet	1,2 - 53,8 l/min
Anslutning	invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	50°-360°
Vinkel	13 - 25 °
Max diameter	28 m
Radie	4,9 - 14 m
Tryck	1,4 - 7 bar
Rek. tryck	1.7 - 4.5 bar
Storlek	3/4"
Riser höjd	10 cm

PRODUKTINFORMATION

Patenterad funktion för automatisk retur av bågen återför spridaren till det ursprungliga bågmönstret om den skadas.

Den icke-avtagbara drivmekanismen är skyddad mot skador om den vrids i motsatt färdriktning. Cirkelsprinkler och sektorspridare i en modell.

FloStop® stänger flödet av vatten från enskilda vattenspridare för att byta munstycket eller utföra reparationer. Platta munstycken möjliggör en snabb och enkel fastsättning.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>