Praher 3-vägs kulventil L-borrning PVC-U 50 mm limsockel 3bar DN40 230VAC grå type L-borrad sid-uppkopplong (0111279)



PRAHER GROUP

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	L-borrad
Material	PVC-U
Funktion	ställdon 230V
Handtagsfärg	röd
Axel	PVC
Konvertertid	26 sek.
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	PTFE/EPDM
Kulborrning	L-borrning
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	limsockel
Volt	230VAC
Temperatur intervall	0°C - 60°C
Effekt	8 W
Tryck	3 bar
Storlek	50 mm

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/praher-3-vaegs-kulventil-l-borrning-pvc-u-50-mm-limsockel-3bar-dn40-230vac-graa-type-l-borrad-sid-uppkopplong-0111279
DN	40

DIMENSIONER

ØDf	40 mm

PRODUKTINFORMATION

Elektriskt ställdon med manuell åsidosättning. Med kulpositionsindikering

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com