Profec Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 3/4" invändig gänga 10bar 9VDC svart type 2-vägs NC (7030844)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	2-vägs NC
Material	fiberglasförstärkt nylon
Material ventil	förstärkt nylon
Indirekt effekt	
Materialhus	förstärkt nylon
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Höger-vinklad modell	
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	5 °C
Max omgivelsetemperatur	50 °C
Min. inloppstryck	0.3 bar
Tryck	10 bar
Max temp.	50 °C
Kapacitet	150 l/min
Storlek	3/4"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-magnetventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-3-4-invaendig-gaenga-10bar-9vdc-svart-type-2-vaegs-nc-7030844
Volt	9VDC

PRODUKTINFORMATION

Standard med flödeskontroll och manuell styrning.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com