

**Flotide Sandfilter HDPE 63 mm
/ 2" metrik/imperial
limkoppling 2,8bar vit type
MFV27 (0182220)**



FLOTIDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Material	HDPE
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,8 bar
Max temp.	50 °C
Typ	MFV27
Kapacitet	18 m ³ /h
Storlek	63 mm / 2"
Diameter	675 mm
Vikt	20.6 kg
Sand	185 kg
Filteryta	0.36 m ²
Max flow rate	18 m ³ /h
Max poolvolym	101.5 m ³

DIMENSIONER

A	1133 mm
---	---------

B 26 inch

B 675 mm

Blanches 26

C 976 mm

D 910 mm



PRODUKTINFORMATION

Tillverkad av högkvalitativ polyetylen med hög densitet. Flotide line är utvecklat för tung drift och upprätthåller en hög arbetstemperatur. Endast förstklassig junfrupolyetylen med hög densitet tillverkad av av Phillips Chemicals används i produktionen av våra filter. Det unika vridlocket är utformat för enkel service och underhåll av filtret.

- Kompakt och kraftigt utförande
- Tillverkad av högdensitetspolyeten>

- Designad för de flesta hemmapooler eller spapooler
- Ventilåset är utformat för att möjliggöra 360 graders rotation för att förenkla installationen
- Lättmanövrerat bajonettlåst flervågsventil låter dig välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>