Rain Bird Droppslang PE 16,1 mm x 1,2 mm 3,8bar 125mikron 2,3L/h 33cm brun 100m type PC inline XFS sub surface (7022018)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Material	PE
Filtrering	125 mikron
Längd	100 m
Inner Ø	13,6 mm
Max omgivelsetemperatur	52 °C
Avstånd	33 cm
Tryck	3,8 bar
Max temp.	38 °C
Rek. tryck	1 - 3,8 bar
Väggtjocklek	1,2 mm
Typ	PC inline XFS sub surface
Flow	2,3 L/h
Storlek	16,1 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-droppslang-pe-16-1-mm-x-1-2-mm-3-8bar-125mikron-2-3l-h-33cm-brun-100m-type-pc-inline-xfs-sub-surface-7022018
Max längd	140 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang med typ PC inline XFS under marken är idealisk för lågunderhållssystem för gräsmarker, buskage eller större markområden.
XFS droppslang under marken kommer med en inline-droppspridare med kopparskärmningsteknik för att förhindra rotintrång i labyrinten.
XFS specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen.
Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life